



T-SR

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

GLAZED SKYLIGHTS



Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου με θερμοδιακοπή, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης και κινούμενα πλαίσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Φέρει κρύσταλλα διπλά, δομικής επικόλλησης (6mm ασφαλείας low-e, διάκενο 15mm, 4+4mm). Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδική επάλειψη υλικού αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, απομιμήσεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams with thermal break, internal supporting iron-beams and moveable glassboard frames with thermal break. It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood imitation).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

max βάρος φύλλου / pane weight	140kg
σύστημα πολλαπλών ράουλων από τεφλόν / multi-roller system made of teflon	Ø30
σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system	οδοντωτός ιμάντας 16mm / 16mm toothed belt
διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter	Ø60 - Ø70
ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power	430 - 600W
ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque	55 - 120Nm
ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed	12 - 17rpm

